

Средство моющее ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-ПОЛИПРОМ

универсальное концентрированное жидкое низкопенное щелочное средство для удаления комбинированных загрязнений

Предназначено для очистки любых твёрдых поверхностей, включая контактирующие с пищевыми продуктами. Удаляет отложения из пыли, сажи и жира, СОЖ, лёгкие масла и смазки, нефтепродукты, атмосферно-почвенные загрязнения. Используется для очистки вентиляционных решёток, эскалаторов, мойки деталей в моечных установках различного типа, в том числе с использованием ультразвуковых систем, а также для уборки полов ручным и машинным способом. Рекомендуется для применения на объектах пищевой промышленности и общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других учреждениях различного профиля, в быту.

Области применения

- машино- и приборостроение;
- предприятия транспортного комплекса;
- топливно-энергетический комплекс;
- металлообрабатывающая промышленность;
- объекты ветеринарного надзора;
- пищевая и перерабатывающая промышленность;
- коммерческие кухни и пищеблоки;
- предприятия общественного питания;
- лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения;
- детские, дошкольные, школьные и другие образовательные организации;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- объекты недвижимости и ЖКХ;
- другие учреждения и предприятия различного профиля.

Особенности

- не содержит едких щелочей и растворителей;
- 1% растворы сохраняют эффективность в воде до 9°Ж;
- не оставляет эффекта скольжения после уборки полов;
- применяется для очистки поверхностей из цветных металлов.

Состав

Вода 30% и более; неорганические соли <5%; неионогенные ПАВ <5%; полиакрилаты <5%; комплексообразователь <5%; натриевая соль НТА <5%; катионные ПАВ <5%; амфотерные ПАВ <5%; фосфонаты <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневого цвета со слабым техническим запахом. Показатель pH 1% раствора 10,0–12,0.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы. Биоразлагаемость ПАВ не менее 60% (по двуокиси углерода).

Способ применения

Перед применением на лакированных, полированных и окрашенных поверхностях рекомендуется проверить устойчивость покрытия к раствору средства.

Средство используют в виде 0,5–10% растворов, которые наносят методами орошения, протирания, погружения. Температурный режим 20–85°С. Смывают (ополаскивают), не допуская высыхания.

Для очистки деталей рекомендуемая концентрация растворов: 2–10% при ручном способе и 2–5% при машинном способе мойки.

Для очистки твёрдых поверхностей рекомендуются 0,7–10% растворы.



Для уборки полов рекомендуются 0,5–2,5% растворы при машинном способе и 0,5–10% растворы при ручном способе мойки. Ориентировочный расход раствора 30–50 мл на 1 м².

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. Работы со средством проводить в хорошо проветриваемых или оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией помещениях. При работе со средством использовать защитные очки, перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании средства в глаза или на кожу промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Средство биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх), в сухих крытых вентилируемых защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от 0 до 35°C вдали от источников тепла, отдельно от кислотных средств, лекарств и продуктов питания. Допускается кратковременное хранение при пониженной температуре до –20°C. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Перед использованием после размораживания средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 3 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.