

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО БАССЕЙНА без фильтра или с картриджным фильтром

1. Первоначально на 1 метр кубический воды бассейна наливаем 10мл препарата. Например, для бассейна объёмом 10 кубических метров потребность в препарате будет следующей: $10 \text{ м}^3 \times 10 \text{ мл} = 100 \text{ мл}$ препарата.
2. Каждую последующую неделю доливаем по 5 мл препарата на 1 м³ объёма бассейна. При увеличении нагрузки на бассейн возможно незначительное увеличение расхода препарата.

В среднем, для бассейна объёмом 10 м³, 1 литра препарата хватает на 4-5 месяцев.

В целях альгицидной профилактики рекомендуется 1-2 раз в месяц (в зависимости от условий эксплуатации) обрабатывать воду любыми разрешёнными для воды бассейнов средствами против образования водорослей.

Для предотвращения появления мутности в воде бассейна, необходимо не реже 2-4 раз в месяц (в зависимости от условий эксплуатации) проводить дополнительную очистку воды с использованием коагулянтов. Использование коагулянта может снизить остаточное содержание препарата «Биопаг» в воде и потребуются дополнительное его внесение.

В случае непредвиденных обстоятельств, вода из бассейна может быть без опасений и дополнительной обработки слита на рельеф (на газон, огород, садовый участок), без негативных последствий для животных и растений.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА до 30 м³ с песочным фильтром

Первоначальная обработка:

1. Предварительно чашу бассейна необходимо обработать моющими средствами, затем удалить их.
2. Провести дезинфекцию стенок чаши бассейна раствором препарата «Биопаг» или Биопаг-Д (рекомендован СанПиНом для бассейнов) в концентрации 0,2 % (10 мл. препарата и 990 мл. воды), оставить для дезинфекции на 2-4 часа.
3. Промыть стенки бассейна проточной водой.
4. Наполнить бассейн водой. Желательно воду очистить с помощью коагулянта, водяного пылесоса (в соответствии с рекомендациями по их использованию).
5. Внести препарат: 30 мл. на 1 кг песка в фильтре + 5 мл на 1 м³ воды.
6. Включить циркуляционные насосы и дать им проработать в течение времени, необходимого для полного прохождения всей воды бассейна через фильтры для «насыщения» препаратом песка фильтров.

Последующая обработка:

1. В среднем 1 раз в неделю вносится по 5 мл на 1 м³. Если купающихся много, тогда возможно, понадобится вносить препарат чаще.
2. Для предотвращения появления мутности в воде бассейна, необходимо не реже 2-4 раз в месяц (в зависимости от условий эксплуатации) проводить дополнительную очистку воды с использованием коагулянтов. Использование коагулянта может снизить остаточное содержание препарата «Биопаг» в воде и потребуются дополнительное его внесение.
3. В целях альгицидной профилактики рекомендуется 1-2 раз в месяц (в зависимости от условий эксплуатации) обрабатывать воду любыми разрешёнными для воды бассейнов средствами против образования водорослей. При появлении зелёного оттенка воды рекомендуется увеличить частоту обработок до 2 раз в неделю.

4. Рекомендуется один раз в неделю проводить профилактическую обработку песчаной загрузки фильтров бассейна разрешенными хлорсодержащими реагентами в соответствии с инструкциями на их применение.

Для контроля за количеством препарата в воде нужно использовать специальный тестер.

Характерным визуальным признаком завышения концентрации препарата в воде является небольшое пенообразование. Также, при завышении концентрации, появляется горьковатый привкус воды.

САМАЯ ПРОСТАЯ ИНСТРУКЦИЯ для маленьких бассейнов без фильтров

1. Прозезинфицировать Биопагом чашу бассейна (раствором 10 мл «Биопага» и 1 литра воды)
2. Залить воду.
3. Добавить «Биопаг» – 10 мл. на 1 м³ воды бассейна, перемешать. Всё! Сразу можно купаться.
4. Далее, один раз в неделю добавляем по 5 мл на 1 м³ воды. Если людей купается много, то 2 раза в неделю по 5 мл на 1 м³. Через 2-3 недели воду слить, повторить все действия с п.1.

При такой схеме больше не нужна никакая другая химия, примерно 1000 рублей на всё лето, бассейн надёжно обеззаражен!

МОЖНО СОЧЕТАТЬ БИОПАГ С ПЕРЕКИСЬЮ

Схема обработки выглядит следующим образом:

1. Шоковая обработка пергидролью.
2. Регулярная обработка Биопагом по 5 мл/м³ один раз в неделю.

При лёгком помутнении или после грозы (дождь приносит споры водорослей), процедура повторяется.