

Средство моющее ХИМИТЕК ЧУДОДЕЙ®-АНТИНАГАР

концентрированное жидкое низкопенное щелочное средство для пищевой промышленности

Предназначено для ручной и автоматической мойки щелочеустойчивых поверхностей, в том числе посуды и технологического оборудования из нержавеющей стали (печей, грилей, фритюрниц, дымогенераторов, вакуум-выпарных аппаратов, танков и т.д.). Удаляет нагары и комплексные загрязнения: масложировые, белковые, углеводные, сажистые и т.п. Применяется на объектах пищевой промышленности и общественного питания, включая пищеблоки ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других образовательных организаций, на предприятиях различного профиля и в быту.

Области применения

- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;
- кафе, бары, рестораны и другие предприятия общественного питания;
- пищеблоки ЛПУ и санаторно-курортных учреждений;
- пищеблоки детских, дошкольных, школьных и других образовательных организаций;
- предприятия различного профиля;
- в быту.

Особенности

- не содержит фосфатов и силикатов;
- используется в широком диапазоне температур.

Ограничения

Не использовать для тефлоновых покрытий, стеклокерамики и цветных металлов, включая алюминий.

Состав

Вода 30% и более; щёлочь 15% или более, но менее 30%; неионогенные ПАВ <5%; натриевая соль НТА <5%; комплексообразователь <5%; катионные ПАВ <5%; амфотерные ПАВ <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная жидкость от бесцветной до коричневого цвета со слабым специфическим запахом. Допускается лёгкая опалесценция. Показатель pH 1% раствора 11,5–13,5.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы. Биоразлагаемость ПАВ не менее 60% (по двуокиси углерода).

Способ применения

Средство используют в виде 1–10% растворов в зависимости от степени, характера загрязнений и применяемого способа мойки. Растворы готовят в ёмкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов (HDPE и PP) добавлением концентрата в воду. Температурный режим 20–85°C.

При ручном способе обработки 1–10% растворы наносят методами орошения, протирания, замачивания. Смывают (ополаскивают), не допуская высыхания. Ориентировочный расход раствора 20–40 мл на 1 м².

Для автоматической мойки рекомендуются 1–2,5% растворы.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные), а его растворы – к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством использовать защитные очки, щелочеустойчивые перчатки. Рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Беречь от детей!

При попадании средства в глаза или на кожные покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.



Средство биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх) в сухих крытых вентилируемых защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от 0 до 35°C вдали от источников тепла, отдельно от кислотных средств, лекарств и продуктов питания, в недоступном для детей месте. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при пониженной температуре до -20°C. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Перед использованием после размораживания средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 3 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.