

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: АНТИПЛЕСЕНЬ ТЕФЛЕКС

Антисептическая противогрибковая пропитка глубокого проникновения (ЗАО «Софт Протектор»)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для уничтожения и долговременной профилактики появления плесени, грибковых поражений, мхов, лишайников и бактерий на минеральных, деревянных, оштукатуренных, кирпичных и бетонных поверхностях внутри и снаружи помещений.

2. СОСТАВ И ДЕЙСТВИЕ

Водный раствор высокоэффективного биоцидного полимера полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ-ГХ) и функциональных смачивателей. Обладает пролонгированным фунгицидным и альгицидным действием, формируя невидимый защитный полимерный барьер.

3. БЕЗОПАСНОСТЬ

Не содержит хлора, тяжелых металлов и летучих токсичных растворителей. Не имеет резкого запаха, не вызывает коррозии металлов. Относится к 4 классу малоопасных соединений по ГОСТ 12.1.007-76.

4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность механически очистить от рыхлых наслоений плесени. Нанести средство кистью, валиком или распылителем до полного увлажнения поверхности. Расход: 150-250 мл/м². Дать высохнуть. При сильном поражении повторить обработку через 24 часа.

5. ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской герметичной таре при температуре от +5°C до +35°C. Допускается замораживание до 5 циклов с сохранением потребительских свойств после оттаивания.