

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Для подачи дозированных порций (от 0,1 до 3 мл) моющих и дезинфицирующих средств (кожные антисептики, жидкое мыло) из флаконов различной конфигурации. Соответствует требованиям СанПиН по гигиене рук медицинского персонала.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соответствие ТУ 9693-001-39916324-2009.
- Привод помпы: ручной (локтевой рычаг с усилием нажатия от 5 Н / 0,5 кг).
- Режим работы: многократный, циклический.
- Масса устройства: не более 0,5 кг. Габаритные размеры: 340 × 72 × 215 мм.
- Объем разовой дозы: для ДЛН-07 — 2,5 мл; для ДЛН-07Р (регулируемый) — от 0,1 до 3,0 мл.
- Совместимость: флаконы 0,5–1,0 л с диаметром горлышка 24, 28 и 32 мм.
- Материал: корпус из стали с порошковым антикоррозийным покрытием, узел помпы из химически стойкого полимера.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Настенный держатель флакона с локтевым рычагом — 1 шт.
2. Помповый узел дозирования — 1 шт.
3. Комплект переходных шайб (24 мм, 28 мм, 32 мм) — 1 комплект.
4. Комплект крепежа (шурупы с дюбелями) — 3 шт.
5. Руководство по эксплуатации и паспорт — 1 экз.

4. МОНТАЖ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Держатель закрепляется на стене на высоте 130–135 см от пола до верха корпуса. Под дозатором должно оставаться свободное пространство не менее 22 см для установки и замены емкостей. После установки флакона производят несколько плавных нажатий на рычаг локтем до появления первой порции жидкости.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель (ООО «РАСТЕР», Россия, г. Екатеринбург) гарантирует соответствие дозатора требованиям ТУ 9693-001-39916324-2009. Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.