

Средство моющее ХИМИТЕК СПЕЦ-УНИВЕРСАЛ

концентрированное жидкое пенное щелочное моющее средство

Предназначено для удаления комплексных загрязнений (масложировых, белковых, крахмалистых) с различных твёрдых щелочеустойчивых поверхностей, в том числе хромированных, эмалированных, окрашенных, пластиковых на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других учреждениях различного профиля, на объектах ветнадзора и коммунальных, в быту. Рекомендуется для мойки пищевого оборудования, инкубаториев птицефабрик, тары, транспортёрных лент, инвентаря, ёмкостей, а также полов и стен. Применимо для мойки с использованием пеногенерирующих устройств.

Области применения

- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;
- кафе, бары, рестораны и другие предприятия общественного питания;
- объекты ветнадзора;
- лечебно-профилактические и санаторно-курортные организации;
- дошкольные, школьные и образовательные учреждения;
- коммунальные объекты;
- другие предприятия и учреждения различного профиля;
- в быту.

Особенности

- не содержит фосфатов;
- используется в широком диапазоне температур;
- эффективно в жёсткой воде.

Ограничения

Не использовать для цветных металлов, включая алюминий и его сплавы.

Состав

Вода 30% и более; щёлочь 5% или более, но менее 15%; неионогенные ПАВ <5%; полиакрилаты <5%; натриевая соль НТА <5%; комплексообразователи <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная от бесцветной до бежевого цвета жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 11,0–13,0.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы. Биоразлагаемость ПАВ не менее 60% (по двуокиси углерода).

Способ применения

Средство используют в виде 0,5–5% растворов, которые готовят в ёмкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов (HDPE и PP) добавлением концентрата в воду. Растворы наносят методами орошения, протирания, замачивания. Ориентировочный расход раствора 30–50 мл на 1 м². Смывают (ополаскивают), не допуская высыхания. Температурный режим 20–85°C.

Для пенной мойки с применением пеногенерирующих устройств рекомендуемая концентрация растворов 2–5%.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные), а его растворы – к 4-му классу опасности (вещества мало опасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством использовать защитные очки, щелочеустойчивые перчатки. Рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Хранить в недоступном для детей месте.



При попадании средства в глаза или на кожные покровы – промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Средство биоразлагаемо, пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх), в сухих крытых вентилируемых и защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от 0 до 40°C вдали от источников тепла, отдельно от кислотных средств, лекарств и продуктов питания. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при пониженной температуре до -20°C. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Перед использованием после размораживания средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 3 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.